

Sound Reduct Layer®

Art.Nr.	SRL 150 S	SRL 250 S	SRL 350 S	SRL 350 S/D	SRL Ecoline	SRL Carpetline
m²/ Rolle * :	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gewicht:	1,4 kg	1,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,2 kg	1,8 kg
Stärke:	1,8 mm	2,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
Geschallreduzierung:	18 sone	22 sone	25 sone	25 sone	22 sone	-
Trittschallreduzierung:	18 dB	18 dB	19 dB	19 dB	18 dB	25 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,03 m ² KW	0,033 m ² KW	0,035 m ² KW	0,032 m ² KW	0,033 m ² KW	-
Brandklasse:	Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden	Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden	Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden	Standard: B3, kann optional mit einer B2 oder B1 Klassifizierung ausgestattet werden	Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden	B1

* Individuelle Rollenmaße werden auch gerne auf Anfrage hergestellt

Bitte wenden Sie sich im Falle von Rückfragen gerne jederzeit an unser Vertriebsteam.

Kontakt: +49 5231 60 22 222